



### Hlavní parametry

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Řada                       | TeSys                                                      |
| Označení výrobku           | TeSys LE                                                   |
| Označení přístroje         | LE1D                                                       |
| Typ produktu nebo součásti | Spouštěč ve skříňce                                        |
| Použití zařízení           | Standardní                                                 |
| Kategorie použití          | AC-3                                                       |
| Sestava zařízení           | Stykač<br>Jistící nadproudové relé být objednat samostatně |
| Typ ovládání               | Tlačítko reset modrá R                                     |

### Doplňek

|                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud  | 9 A AC-3                                                                                                                                                                                           |
| Výkon motoru (kW)              | 4 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 kW při 415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW při 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Ithe] jmenovitý tepelný proud | 9 A                                                                                                                                                                                                |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu  | 24 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Počet kabelových průchodků     | 2 kabelová průchodka: ISO20 horní<br>2 kabelová průchodka: ISO20 dolní část<br>2 kabelová průchodka: Pg 13 dolní část<br>2 kabelová průchodka: Pg 16 dolní část                                    |
| Šířka                          | 88 mm                                                                                                                                                                                              |
| Výška                          | 166 mm                                                                                                                                                                                             |
| Hloubka                        | 128,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Hmotnost přístroje             | 0,92 kg                                                                                                                                                                                            |

### Životní prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| materiál                            | Polykarbonát         |
| stupeň krytí IP                     | IP65 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK                   | IK07 podle IEC 60529 |
| standards                           | IEC 60947-4-1        |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...40 °C           |
| popis prostředí                     | Standardní prostředí |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0817 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|