

XB6DGH5B

otočný ovládač a ovládač se zámkem Ø16 - 3 polohy
- 1 Z + 1 V - klíč Ronis 200



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB6
Typ produktu nebo součásti	Kompletní přepínač
Označení přístroje	XB6
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	16 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Tvar hlavice	Obdélník
Typ ovládací hlavice	Pevná poloha
Provedení ovládače	Spínač s klíčem
Informace o polohách ovládače	3 pozice 70°
Typ zámku	Ronis 200
Pozice vyjmutí klíče	V jakékoli poloze
Složení a typ kontaktů	1 Z + 1 V
Funkce kontaktu	Závisle spínající

Doplňěk

CAD celková šířka	24 mm
CAD celková výška	18 mm
CAD celková hloubka	80 mm
Popis svorek ISO č. 1	(13-14)Z (21-22)V
Hmotnost přístroje	0,036 kg
Nucené vypnutí	Ano nucené vypnutí podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
Mechanická životnost	200000 cykly
Připojení - svorky	Konektory Faston (2,8 x 0,5 mm)
Materiál kontaktu	Stříbrná slitina (Ag/Ni)
Zkratová ochrana	6 A patronová pojistka typ gG
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 120 V, AC-15, B300 podle EN/IEC 60947-5-1 1,5 A při 240 V, AC-15, B300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,1 A při 250 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická životnost	1000000 cyklu, AC-15 při 230 V, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu, DC-13 při 230 V, pracovní rozsah: 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	$\hat{=}$ 10exp(-8) při 5 V, 1 mA s úrovní pravděpodobnosti 90 % podle EN 60947-5-4

Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standarty	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520

JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 č. 14


certifikace výrobku	CCC CSA GOST UL
odolnost proti vibracím	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Rectangular Head Key Switch

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Panel Cut-out

For Rectangular Head

