


## ZB4BV3D3

zelená polosestava objímky s BA9s LED žárovka  
110...120V



### Hlavní parametry

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB4                                                                                                                                           |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompletní tělo/sestava světelného bloku                                                                                                               |
| Označení přístroje             | ZB4                                                                                                                                                   |
| Materiál objímky               | Zamak                                                                                                                                                 |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                                                                                                                                                     |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky : $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou<br>Šroubové svorky : $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky |
| Světelný zdroj                 | LED                                                                                                                                                   |
| Patice žárovky                 | BA 9s                                                                                                                                                 |
| Napájení světelného bloku      | Integrovaným transformátorem, 1,2 VA - 6 V                                                                                                            |
| Barva světelného zdroje        | Zelená                                                                                                                                                |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 110...120 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                              |

### Doplňěk

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD celková výška                        | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD celková hloubka                      | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Popis svorek ISO č.°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost přístroje                       | 0,134 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krouticí moment                          | 0,8...1,2 N.m podle EN 60947-1                                                                                                                                                                                                              |
| Tvar hlavy šroubu                        | Příčný hlavice kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák<br>Příčný hlavice kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák<br>Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák<br>Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 600 V (stupeň znečištění: 3) podle EN 60947-1                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV podle EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ signalizace                          | Trvalá                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montáž bloku                             | Čelní montáž                                                                                                                                                                                                                                |
| Označení el. složení                     | P4<br>M9                                                                                                                                                                                                                                    |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TH                                                                                                                    |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                                           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -40...70 °C                                                                                                           |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I podle IEC 60536                                                                                               |
| stupeň krytí IP                               | IP20                                                                                                                  |
| standarty                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |
| certifikace výrobku                           | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA                                                  |


Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | UL listed                                                                                                                                                                |
| odolnost proti vibracím | 5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| odolnost proti otřesům  | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Dimensions



### Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                           | Connection by Faston Connectors                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diagram showing panel cut-out dimensions for screw clamp terminals or plug-in connectors. Dimensions (1) to (4) are indicated.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Diagram showing panel cut-out dimensions for faston connectors. Dimensions (1) to (6) are indicated.</p> |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_{0}^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_{0}^{+0.016}</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                                                                                             |