



### Hlavní parametry

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB4                             |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompletní tělo/sestava světelného bloku |
| Označení přístroje             | ZB4                                     |
| Materiál objímky               | Zamak                                   |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                                       |
| Připojení - svorky             | Zásuvný konektor                        |
| Světelný zdroj                 | Chráněná LED                            |
| Patice žárovky                 | Integrovaná LED                         |
| Barva světelného zdroje        | Červená                                 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V AC/DC, 50/60 Hz                    |


### Doplňěk

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CAD celková šířka                        | 30 mm                                         |
| CAD celková výška                        | 47 mm                                         |
| CAD celková hloubka                      | 37 mm                                         |
| Popis svorek ISO č. 1                    | (X1-X2)PL                                     |
| Hmotnost přístroje                       | 0,053 kg                                      |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN 60947-1 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle EN 60947-1                         |
| Typ signalizace                          | Trvalá                                        |
| Meze napájecího napětí                   | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC            |
| Spotřeba proudu                          | 18 mA                                         |
| Životnost                                | 100000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C     |
| Odolnost proti přepětí                   | 1 kV podle IEC 61000-4-5                      |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TH                                                                                                                                                                       |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I podle IEC 60536                                                                                                                                                  |
| standards                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14                                                    |
| certifikace výrobku                           | CSA<br>UL listed                                                                                                                                                         |
| odolnost proti vibracím                       | 5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| odolnost proti otřesům                        | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 |
| odolnost proti rychlým přechodům              | 2 kV podle IEC 61000-4-4                                                                                                                                                 |
| odolnost proti elektromag. polím              | 10 V/m podle IEC 61000-4-3                                                                                                                                               |
| odolnost proti elektrostatickému výboji       | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-2-6<br>8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-2-6                                         |
| elmag. vyzařování                             | Třída B podle IEC 55011                                                                                                                                                  |

Dimensions



Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Connection by Faston Connectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diagram showing the panel cut-out for screw clamp terminals or plug-in connectors. The diagram shows a 2x2 grid of circular holes. Dimensions are labeled: (1) Diameter on finished panel or support, (2) 40 mm min. / 1.57 in. min., (3) 30 mm min. / 1.18 in. min., and (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_{0}^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_{0}^{+0.016}</math>).</p> | <p>Diagram showing the panel cut-out for faston connectors. The diagram shows a 2x2 grid of circular holes. Dimensions are labeled: (1) Diameter on finished panel or support, (5) 45 mm min. / 1.78 in. min., (6) 32 mm min. / 1.26 in. min., and (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_{0}^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_{0}^{+0.016}</math>).</p> |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support<br/>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.<br/>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.<br/>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_{0}^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_{0}^{+0.016}</math>)<br/>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.<br/>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |