



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XALE
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XALE
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Provedení ovladače	Dvoufunkční
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Složení ovládací stanice	1 flush push-button, spring return green 2 NO contact(s) 1 flush push-button, spring return red
Funkce kontaktu	Závisle spínající

Doplňek

Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky <= 20 mm 6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky
Hmotnost přístroje	0,145 kg
Označení	CE
Nucené vypnutí	Ne
Zkratová ochrana	4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Î» <= 10exp(-6) při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4

Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

[illegible]

- | Control station XALE fitted with: | c in mm | c in in. |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton | 69 | 2.72 |
| Projecting pushbutton | 71 | 2.79 |
| Illuminated pushbutton | 74.5 | 2.93 |
| Pilot light | 71 | 2.79 |
| Emergency stop without key | 89.5 | 3.52 |
| Selector switch with standard handle | 84.5 | 3.33 |
| Key switch | 100 | 3.94 |