



### Hlavní parametry

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB6E                                                                                                                    |
| Typ produktu nebo součásti     | Monolitický přepínač                                                                                                            |
| Označení přístroje             | XB6E                                                                                                                            |
| Materiál obruby                | Plast                                                                                                                           |
| Průměr pro montáž              | 16 mm                                                                                                                           |
| Prodej v nedělitelném množství | 5                                                                                                                               |
| Tvar hlavičky                  | Kruh                                                                                                                            |
| Typ ovládací hlavičky          | Pevná poloha                                                                                                                    |
| Provedení ovládače             | Černá standardní rukojeť                                                                                                        |
| Informace o polohách ovládače  | 3 pozice                                                                                                                        |
| Složení a typ kontaktů         | 2 Z/V                                                                                                                           |
| Funkce kontaktu                | Mžiková funkce                                                                                                                  |
| Připojení - svorky             | Zás. pro rychlé připojení<br>Pájecí svorka, připojení svorky ≤ 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 19 min<br>Izol. faston : 2,8 x 0,5 mm |
| Materiál kontaktu              | Zlatem pokryté stříbro                                                                                                          |

### Doplňěk


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost přístroje                         | 0,01 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kategorie přepětí                          | II podle IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Označení                                   | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mechanická životnost                       | 250000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kroutící moment                            | 0,6...1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Přechodový odpor                           | < 50 mΩ pro 1/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zkratová ochrana                           | 2 A podle gG patronová pojistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud | 5 A<br>3 A s zás. pro rychlé připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [I <sub>e</sub> ] jmenovitý pracovní proud | 1,5 A při 120 V, AC-12 podle EN/IEC 60947-5-1<br>1 A při 240 V, AC-12 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,7 A při 240 V, AC-13 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1<br>1 A při 120 V, AC-13 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1<br>1 A při 24 V, DC-12 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,7 A při 24 V, DC-13 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,2 A při 125 V, DC-12 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,15 A při 125 V, DC-13 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrická životnost                       | 100000 cykly AC, 0,7 A - 220 V vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C                                                                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -10...55 °C                                                                          |
| stupeň krytí IP                     | IP65 podle IEC 60529                                                                 |
| standardy                           | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |
| certifikace výrobku                 | CCC<br>CURus                                                                         |
| odolnost proti vibracím             | 1 mm (10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6                                                |
| odolnost proti otřesům              | 10 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27   |

## Selector Switch with Standard Handle

### Circular Head



- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

## Panel Cut-Out and Mounting

### Circular or Square Head

