



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB4
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro tlačítko
Označení přístroje	ZB4
Materiál obruby	Kovová chromovaná
Typ hlavy	Standard
Průměr pro montáž	22 mm
Prodej v nedělitelném množství	1

Doplňek

CAD celková šířka	37 mm
CAD celková výška	18,5 mm
CAD celková hloubka	37 mm
Hmotnost přístroje	0,036 kg
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 61140
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	S návratem
Provedení ovládače	Lícující bílá bez symbolu
Další informace o ovladači	Svislá montáž Vodorovná montáž
Mechanická životnost	10000000 cykly
Odolnost proti vibracím	5 gn (f=2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Hlavní skupina	Náročné prostředí
Skupina výrobků	Lícující bez symbolu
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Bílá
Popis	Bez symbolu
Označení el. složení	C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C11 pro 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
stupeň krytí IP	IP67 IP66 podle IEC 60529 IP69K IP69
stupeň krytí NEMA	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 podle UL 508
odolnost proti vysokému tlaku mytí	90 Pa při 82,5 °C
stupeň ochrany IK	IK06 podle IEC 62262
standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions




Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

