



### Hlavní parametry

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB4        |
| Typ produktu nebo součásti     | Hlava pro tlačítko |
| Označení přístroje             | ZB4                |
| Materiál obruby                | Kovová chromovaná  |
| Typ hlavy                      | Standard           |
| Průměr pro montáž              | 22 mm              |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                  |

### Doplňěk

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka                             | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD celková výška                             | 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAD celková hloubka                           | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hmotnost přístroje                            | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I podle IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tvar hlavice                                  | Kruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ ovládací hlavice                          | S návratem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Provedení ovládače                            | Lícující zelená typ H037 (bílá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Další informace o ovladači                    | Vodorovná montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mechanická životnost                          | 3000000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odolnost proti vibracím                       | 5 gn (f=2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odolnost proti otřesům                        | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlavní skupina                                | Náročné prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skupina výrobků                               | Lícující tlačítko se symbolem typ H037                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barva hmatníku/ovládače nebo čočky            | Zelená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Popis                                         | Typ H037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barva symbolu                                 | Bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Označení el. složení                          | C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C11 pro 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting |

### Životní prostředí

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C                                         |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C                                         |
| stupeň krytí IP                     | IP66 podle IEC 60529<br>IP69K<br>IP69               |
| stupeň krytí NEMA                   | NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 4 podle UL 508           |
| odolnost proti vysokému tlaku mytí  | 90 Pa při 82,5 °C                                   |
| stupeň ochrany IK                   | IK06 podle IEC 62262                                |
| standards                           | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 |
| certifikace výrobku                 | CE                                                  |


## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

## Contractual warranty


|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Dimensions




## Installation on Flat Surface

### Without Protective Guard



(1)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88_0^{+0.016}$ )

### With Protective Guard



(1)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88_0^{+0.016}$ )

## Marking Type H037




Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

