



### Hlavní parametry

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB4        |
| Typ produktu nebo součásti     | Hlava pro tlačítko |
| Označení přístroje             | ZB4                |
| Materiál obruby                | Kovová chromovaná  |
| Typ hlavy                      | Standard           |
| Průměr pro montáž              | 22 mm              |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                  |

### Doplňěk

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka                             | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD celková výška                             | 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAD celková hloubka                           | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hmotnost přístroje                            | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I podle IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tvar hlavice                                  | Kruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ ovládací hlavice                          | S návratem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Provedení ovládače                            | Lícující světle modrá bez symbolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Další informace o ovladači                    | Svislá montáž<br>Vodorovná montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechanická životnost                          | 10000000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odolnost proti vibracím                       | 5 gn (f=2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odolnost proti otřesům                        | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlavní skupina                                | Náročné prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skupina výrobků                               | Lícující bez symbolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barva hmatníku/ovládače nebo čočky            | Světle modrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Popis                                         | Bez symbolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Označení el. složení                          | C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C11 pro 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting |

### Životní prostředí

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C                                         |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C                                         |
| stupeň krytí IP                     | IP67<br>IP66 podle IEC 60529<br>IP69K<br>IP69       |
| stupeň krytí NEMA                   | NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 4 podle UL 508           |
| odolnost proti vysokému tlaku mytí  | 90 Pa při 82,5 °C                                   |
| stupeň ochrany IK                   | IK06 podle IEC 62262                                |
| standards                           | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|