

XVMM2R5A5GSB

signálka s bzučákem+3prosvět. jednotkys Ø 45 mm -
230 V AC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVM
Typ produktu nebo součásti	Předmontovaný a předpropojený signální sloup
Typ signálního sloupu a návěští	3 signální návěští
Označení přístroje	XVM
Světelný zdroj	Oranžová LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna záblesková signalizace Červená LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna záblesková signalizace Zelená LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna trvalá signalizace
Barva signálního bloku	Zelená/červená (blikající)/oranžová (blikající)
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC
Typ základny světelného sloupu	Základna bez bzučáku
Montáž	Svislá

Doplňek

Obsah sady	Hliníková nosná trubka Základní modul Horní kryt objímky Plastová upevňovací deska
Průměr pro montáž	45 mm
Připojení - svorky	Volné vývody : 1 x 0,325 mm² AWG 22
Označení	CE
Montážní držák	Hliník trubka
Ochrana proti zkratu a přetížení	0,2 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1
Proud I (A)	15 mA na jednotka LED
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Frekvence blikání	1 Hz, přerušované světlo LED
Hmotnost přístroje	0,443 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 v svislé pozici podle IEC 60529
certifikace výrobku	CCC
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle IEC 60947-1 Třída I podle IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1529 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

18 měsíců

Dimensions

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a side view of the cable with dimensions in millimeters (mm) and inches (in.). The cable has a diameter of $\varnothing 47$ mm. The length of the cable is 256 mm (10.08 in.). The cable is connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 1.85$ mm. The terminal block has a length of 27 mm (1.06 in.). The cable is also connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 20$ mm and a length of 60 mm (2.36 in.). The cable is also connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 0.79$ mm and a length of 35 mm (1.38 in.). The cable is also connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 0.35$ mm and a length of 20 mm (0.79 in.). The cable is also connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 0.35$ mm and a length of 20 mm (0.79 in.). The cable is also connected to a terminal block with a diameter of $\varnothing 0.35$ mm and a length of 20 mm (0.79 in.).

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Wire Colors

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire

Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire