



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | Spacial                                                                                          |
| Typ produktu nebo součásti    | Deska s kabelovou průchodkou                                                                     |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství uspořádání kabeláže                                                                |
| Použití zařízení              | Elektronické aplikace                                                                            |
| Kompatibilní řada             | Spacial SF                                                                                       |
| Montážní poloha               | Dolní část skříně                                                                                |
| Typ kabelové průchodky        | Větraná                                                                                          |
| Kabelová průchodka            | 1 vstup                                                                                          |
| Sestava zařízení              | Upevňovací prvky<br>Samozhášecí polyuretanové lepicí těsnění s<br>průřezem 15 x 25 mm<br>1 deska |
| Počet kusů na sadu            | Sada 1                                                                                           |
| Materiál                      | Pozinkovaná ocel                                                                                 |

### Doplňěk

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Výška            | 30 mm                                   |
| Šířka            | Jmenovitý : 600 mm<br>Užitečný : 416 mm |
| Hloubka          | Jmenovitý : 600 mm<br>Real : 455 mm     |
| Tloušťka profilu | 1,5 mm                                  |

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|