



### Hlavní parametry

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                        | Thalassa                                                                                             |
| Označení výrobku            | Thalassa PLA                                                                                         |
| Použití zařízení            | Víceúčelové                                                                                          |
| Typ produktu nebo součásti  | Vhodný rozvaděč                                                                                      |
| Označení přístroje          | PLAZT                                                                                                |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 500 mm                                                                                               |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 1000 mm                                                                                              |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 420 mm                                                                                               |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící                                                                                   |
| Sestava zařízení            | 1 stříška<br>2 zadní panel<br>2 dveře<br>1 podstavec<br>2 boční část<br>1 horní část<br>1 dolní část |

### Doplňěk

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Otevřená horní a dolní část montáže s bočními díly                           |
| Typ dveří             | Plné přední                                                                  |
| Počet dveří           | 2                                                                            |
| Otevírání dveří       | Vlevo nebo vpravo 180 °                                                      |
| Typ zámku             | 2 bodový ruční zámek, 5mm "motýlek"                                          |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Zadní<br>Horní<br>Dolní                                            |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Zadní panel upevňovacím prvkem<br>Stříška upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem                                     |
| Barva                 | Šedá RAL 7035                                                                |
| Standardy             | IEC 62208                                                                    |
| Certifikace výrobku   | Veritas                                                                      |

### Životní prostředí

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP              | IP44 s otevřenou dolní částí podstavce a ventilovaným krytem (přístřeškem) IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK            | IK10 plné dveře IEC 62262                                                            |
| požární odolnost             | 960 °C IEC 62208                                                                     |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C                                                                          |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|