

NSYS3CVR64HD

Spacial S3HD - horní vent. modul pro S3HD
600x400mm



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
Typ produktu nebo součásti	Ventilační střecha
Použití zařízení	Víceúčelové
Montážní poloha	Na horní část rozvaděče
Kompatibilní řada	Spacial Spacial SFHD vhodný rozvaděč
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Materiál	Ocel s antikorozním nátěrem
Barva	Šedá RAL 7035
Povrchová úprava	Práškový polyester
Upevnění	Šrouby - typ šroubu M12 - střešní upevňovací bod umístění
Relativní vlhkost	C4H úroveň podle ISO 12944 s 90...100 % vlhkost
Výška	95 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	400 mm
Hmotnost přístroje	7 kg
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.