




Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Fire barrier
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A při 35 °C 1000 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to downward - neutral to up Direction 1 : edgewise to upward - neutral to up

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	111 mm
Hloubka	139 mm
Délka	Směr 1 : 290...785 mm Směr 3 : 290...785 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	24,2 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1604 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions

KSA1000DZE4CF

A (mm)	-
B (mm)	-
C (mm)	-
D (mm)	-
Fire barrier	Yes
Fire barrier position	Either on side A or B or C