




Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Standard
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A při 35 °C 100 A při 35 °C 250 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to downward - neutral to up Direction 3 : flat to left - neutral to right

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	147 mm
Délka	Směr 1 : 250...695 mm Směr 3 : 250...695 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	4 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3606480004216
RoHS	Compliant - since 0952
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	3606480004216
instrukce o ukončení životnosti výrobku	3606480004216

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

