



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standard
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A při 35 °C 100 A při 35 °C 250 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to right - neutral to up Direction 1 : edgewise to left - neutral to up

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	147 mm
Hloubka	4 mm
Délka	Směr 1 : 200...695 mm Směr 3 : 200...695 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	4 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1605 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

