




Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Standard
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to downward - neutral to up Direction 3 : flat to left - neutral to right

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	147 mm
Délka	Směr 1 : 250...695 mm Směr 3 : 250...695 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	6,8 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

