




Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Fire barrier
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to downward - neutral to up Direction 1 : edgewise to upward - neutral to up

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	147 mm
Hloubka	46 mm
Délka	Směr 1 : 200...695 mm Směr 3 : 250...745 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	9,9 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3606480004766
RoHS	Compliant - since 1012
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	3606480004766

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions

KSA400DZE4CF

A (mm)	-
B (mm)	-
C (mm)	-
D (mm)	-
Fire barrier	Yes
Fire barrier position	Either on side A or B or C