

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standard
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Šířka	146 mm
Hloubka	111 mm
Výška	290...785 mm
Hmotnost přístroje	12,2 kg

Životní prostředí


standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1602 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions		KSA630DLC4A
A (mm)	290 to 785	
B (mm)	290 to 785	
C (mm)	-	
D (mm)	-	
Fire barrier	No	
Fire barrier position	-	