

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Fire barrier
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A při 35 °C 500 A at 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to upward - neutral to down Direction 3 : flat to left - neutral to right

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Pracovní úhel	90 °
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	167 mm
Hloubka	118 mm
Délka	Směr 1 : 290...785 mm Směr 3 : 290...785 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	18 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3606480005268
RoHS	Compliant - since 1012
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	3606480005268

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions

KSA630DMCL4CF

A (mm)	-
B (mm)	-
C (mm)	-
D (mm)	-
Fire barrier	Yes
Fire barrier position	Either on side A or B or C