




Hlavní parametry

Řada	Canalis
Označení výrobku	KT
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standardní
Označení přístroje	KTA
Použití zařízení	Změna směru
Materiál	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A při 35 °C
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Typ změny směru	Směr 1 : naplocho na vpravo
Pracovní úhel	90 °
Uzemňovací obvod	Standardní uzemnění
Verze	Standardní verze
Součást výrobku	Jednotka kabel. kanálu Propojovací jednotka

Doplňěk

Materiál pláště	Polyesterová folie
Materiál kontaktu	Měď
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1000 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	110 kA
Vyzařované magnetické pole	0,5 μ T
Mez tepelného namáhání	2500 A ² .s
THDI	0...15 %, maximální proud zátěže: 1000 A 15...33 %, maximální proud zátěže: 1250 A 33...100 %, maximální proud zátěže: 1600 A
Úbytek napětí	With $\cos \varphi = 1$, 0,006 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky S $\cos \varphi = 0,9$, 0,006 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With $\cos \varphi = 0,8$, 0,0056 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky With $\cos \varphi = 0,7$, 0,0052 V při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Typ rozměru	Pevný
Šířka	140 mm
Výška	104 mm
Délka	Směr 2 : 300 mm Směr 1 : 300 mm
Barva	Bílá : RAL 9001
Lineární zátěž	16 kg/m

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	100 % of In at 0...35 °C

97 % of In at 35...40 °C
93 % of In at 40...45 °C
90 % of In at 45...50 °C
86 % of In at 50...55 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0949 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku