



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L + N
Celkový počet 18 mm modulů	48

Doplňěk

Počet způsobů	48 ways N + 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P + N 1 x 2P
Rozteč pro připojení	9 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	18 mm
Popis	N L
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	80 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC Fáze/N
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC podle IEC 61439-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	96
Šířka	864 mm
Barva	Světle šedá (RAL 7035)
Kompatibilní řada	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 DT40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 DT40 Vigi Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi / Vigi TG40 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN

Životní prostředí

standards	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------