



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L
Celkový počet 18 mm modulů	6

Doplňěk

Počet způsobů	6 ways 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	18 mm
Popis	L
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorky
Rozteč 9 mm	12
Šířka	110 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1336 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
