



Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva BOX
Typ produktu nebo součásti	Propojovací krabice pro bezp. obvody
Barevný odstín	Červená RAL 3000
Počet kusů na sadu	5 ks

Doplňěk

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	Výřez
Upevnění	Nacvaknutím kryt
Rozměry (půdorys) základny	80 x 80 x 45 mm
Počet kabelových průchodek	7 výřezy M16/20
Materiál	PP tělo a kryt
Třída el. izolace	Třída II v souladu s IEC 536
Výška	51 mm
Šířka	89 mm
Hloubka	89 mm
Hmotnost přístroje	0,056 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C
stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s EN 50102
odolnost proti ohni	960 °C
standarty	CE EN 60670
popis prostředí	Mírně halogenové

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------