

## NSYSDCX43

mod. nerez. konzola 304L, Scotch Brite® finishing,  
W600xD200 mm.



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | Spacial                                                                           |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství rozhraní                                                            |
| Typ produktu nebo součásti    | Modulární konzole                                                                 |
| Použití zařízení              | Víceúčelové                                                                       |
| Pro jmenovité rozměry skříně  |                                                                                   |
| Montážní poloha               | Horní ovl. deska                                                                  |
| Montážní držák                | Přímé upevnění                                                                    |
| Kompatibilní řada             | Spacial SDX                                                                       |
| Sestava zařízení              | 1 tělo<br>1 dveře<br>1 zadní panel<br>1 držák dveří<br>1 zámek<br>4 posuvné kroky |
| Počet kusů na sadu            | Sada 1                                                                            |

### Doplňěk

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Materiál         | Nerezová ocel 304L                     |
| Povrchová úprava | Scotch-Brite® leštěný                  |
| Typ zámku        | Uzamykací 3 mm "motýlek"               |
| Upevnění         | Upevňovacím prvkem                     |
| Pracovní úhel    | 75 °                                   |
| Výška            | 483 mm                                 |
| Šířka            | Jmenovitý : 400 mm                     |
| Hloubka          | Jmenovitý : 300 mm<br>Maximum : 361 mm |

### Životní prostředí

|                    |       |
|--------------------|-------|
| stupeň krytí IP    | IP55  |
| stupeň ochrany IK  | IK10  |
| hmotnost přístroje | 15 kg |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.