



## Hlavní parametry

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Řada výrobků                  | Canalis           |
| Označení výrobku              | KN                |
| Typ produktu nebo součásti    | Koleno            |
| Popis sběrnice                | Flexibilní koleno |
| Kompatibilita                 | KN                |
| Typ změny směru               | 2 rozměry         |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 100 A při 35 °C   |

## Doplňek

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Použití zařízení                         | Nízká distribuční spotřeba                                      |
| Mez tepelného namáhání                   | 8000 kA <sup>2</sup> .s                                         |
| Vyzařované magnetické pole               | 186 pT                                                          |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...500 V                                                     |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                                                            |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 500 V                                                           |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 2,8 kA                                                          |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 14 kA                                                           |
| THDI                                     | 100 A při 0...15 %<br>80 A při 15...33 %<br>63 A při 33...100 % |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                                                        |
| Typ ovládání                             | Komunikace                                                      |
| Počet obvodů                             | 1                                                               |
| Montáž                                   | Šrouby                                                          |
| Standardy                                | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                                      |
| Pracovní úhel                            | 80...180 °                                                      |
| Délka                                    | 355 mm                                                          |
| Barva                                    | RAL 9001 : bílá                                                 |
| Hmotnost přístroje                       | 1,3 kg                                                          |

## Životní prostředí

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP55 podle IEC 60529           |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle IEC 62262           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C bez snížení zatížení |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|