



Základní popis

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact NSX DC
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	Compact NSX400 DC
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	DC
[In] jmenovitý proud	400 A při 40 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V DC podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	750 V DC podle IEC 60947-2
Vypínací schopnost	S 100 kA 500 V DC
Vypínací schopnost	100 kA Icu při 250 V DC 1P podle IEC 60947-2 100 kA Icu při 500 V DC 2P podle IEC 60947-2 100 kA Icu při 750 V DC 3P podle IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	100 kA při 750 V DC podle IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	TM-DC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2

Doplňky

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední

Dolní připojení	Přední
Mechanická životnost	5000 cykly
Elektrická životnost	1000 cykly 750 V DC In podle IEC 60947-2 2000 cykly 750 V DC In/2 podle IEC 60947-2
Rozteč pro připojení	45 mm
Místní signalizace	Signalizace nuceného vypnutí
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Zkratová ochrana
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	400 A při 40 °C
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,7 – 1 x In
Výška	255 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost přístroje	6,2 kg

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947
Certifikace výrobku	EAC CCC
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle EN 50102

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------