



Základní popis

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Šířka	336 mm
Výška	750 mm
Hloubka	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	4
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	1 x identifikační štítek 1 x označovací sadu 1 x pás zaslepovací desky
Type of door	Průhledný

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	26
Celkový počet 18 mm modulů	52
Ztrátový výkon (W)	53 W
[In] jmenovitý proud	90 A
Typ lišty	DIN
Kabelová průchodka	Vedení kabel. kanálem Desky s výřezem Kabel nebo trubka Vyjímatelné desky
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9016) Dveře: kouřová

Prostředí

Požární odolnost	Zadní díl: 650 °C podle IEC 60695-2-1
------------------	---------------------------------------

	Čelní: 650 °C podle IEC 60695-2-1 Dveře: 650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota okolí	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------