



Základní popis

Řada	Multi 9
Označení výrobku	Multi 9 C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60SP
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
[In] jmenovitý proud	32 A při 25 °C podle EN/IEC 60947-2
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	14 kA AIR při 240 V AC podle UL 1077 14 kA AIR při 240 V AC podle CSA C22.2 Č 235 10 kA AIR při 480Y/277 V AC podle UL 1077 10 kA AIR při 480Y/277 V AC podle CSA C22.2 Č 235 6 kA Icu při 440 V AC podle EN/IEC 60947-2 10 kA Icu při 415 V AC podle EN/IEC 60947-2 20 kA Icu při 240 V AC podle EN/IEC 60947-2 6 kA Icu při 440 V AC podle GB 14048.2 10 kA Icu při 415 V AC podle GB 14048.2 20 kA Icu při 240 V AC podle GB 14048.2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2
Standardy	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077 CSA C22.2 Č 235
Certifikace výrobku	IEC CCC UR CSA

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	8,5 x I _n +/- 20 % AC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	4,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 15 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % podle GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % podle GB 14048.2 - 415 V AC 15 kA 75 % podle GB 14048.2 - 240 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	6
Výška	81 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	72 mm
Barva	Šedá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Připojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...35 mm ² (AWG 18...AWG 2) - neohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - ohebný s koncovkou Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - ohebný
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Ne

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------