



Hlavní parametry

Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Kompatibilní řada	OptiLine 45 montážní rám OptiLine 70 s adaptérem Altira montážní rám
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet výstupních zásuvek	1 2P + E Francie
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami
Barevný odstín	Polárně bílá (RAL 9003) krycí deska

Doplňěk

Použití výrobku	Upevňovací třmeny
Kompatibilní řada	OptiLine 45 OptiLine 70 s adaptérem Altira
Umístění uzem. oka	Poloha otočena o 90°
Jmenovitý proud	16 A - 250 V - AC - 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Materiál	PC pro kryt mechanismu
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Hladký
Kompatibilita	Upevňovací rám Altira
Standardy	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	39 mm
Hmotnost přístroje	0,036 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken Peroxid vodíku (H ₂ O ₂)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------