




EVG BALLAST
RSTR




 rastrová svítidla
rastrová svetidlá


● RSTR 418 PT-EVG



● RSTR N 418 PT-EVG-H






● RSTR 418 NT-EVG




● RSTR N 218 NT-EVG



● RSTR N 236 NT-EVG


 lamely rastru ve tvaru
písmene „V“, reflektor ve
tvaru půlparaboly /
lamely rastra v tvare
písmena "V", re ektor
v tvare půlparaboly

 patice zářivkových trubíc jsou
zakryty reflektorem /
pátice žiarivkových trubíc sú
zakryté re ektorm

 svítidla jsou přizpůsobená pro
zavěšení /
svietidlá sú prispôsobené pre
zavesenie

 snadná montáž mřížky pomocí
pružinek /
jednoduchá montáž mriežky pomocou
pružiniek

 těleso svítidla z ocelového
plechu malovaného práškově,
odolný vůči UV záření /
teleso svietidla z ocelového
plechu maľovaného práškovo,
odolný voči UV žiareniu

NÁZEV / NÁZOV	KÓD / KÓD	VÝKON / VÝKON	PATICE / PÁTICE	MONTÁŽ / MONTÁŽ
220-240~ ; 50/60Hz ; EVG v balení / v baleniu				
RSTR 418 PT-EVG*	30000	4x18W	G13	
RSTR N 418 PT-EVG-H	31046			
RSTR 418 NT-EVG	30001			
RSTR N 218 NT-EVG	31045			
RSTR N 236 NT-EVG	31044	2x36W		

* jen na individuální objednávání

* len na individuálne objednanie

RSTR EVG jsou vybavena elektronickým předřadníkem, zaručujícím prodlouženou životnost zářivek a okamžitý start a stabilní práci světelných zdrojů (bez efektu blikání) /

RSTR EVG sú vybavené elektronickým predradníkom, zaručujúcim predĺženú životnosť žiaroviek a okamžitý štart a stabilnú prácu svetelných zdrojov (bez efektu blikania)

Využití / využitie

 počítačové a konferenční místnosti, kanceláře, úřady
a jiné místnosti pro veřejnou správu, komunikační tahy /
počítačové a konferenčné miestnosti, kancelárie, úřady
a inej miestnosti pre verejnú správu, komunikačné tahy