




Základní popis

Řada	Sedna
Function	Podlahový termostat
Použití zařízení	Řízení teploty
Delivery form	Základní element
Cover plate color	Hliníková
Součást výrobku	spínač Zap.-Vyp.

Doplňky

Jmenovitý proud	10 A při 230 V AC 50 Hz
Rozsah výkonu	2300 W
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Dostupné funkce	Se snížením teploty
Přesnost měření	1 °C
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky
Nastavení rozsahu teplot	5...50 °C
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	43,5 mm
Depth of visual part	17,7 mm
Hmotnost přístroje	0,21704 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Conformity mark	CE
Normy	EN 60730-2-9

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------