




Základní popis

Range name	Sedna
Function	Tlačítkový stmívač
Function	Střídavý přepínač
Delivery form	Bez rámu
Cover plate color	Hliníková
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Aplikace pro stmívač	Kapacitní zátěž Odporová zátěž
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa: 25...325 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem: 25...325 VA 230 V AC žárovka: 25...325 W
Rated voltage	230 V AC
Typ ochrany	Elektronická ochrana pojistkou
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	7 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...80 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Hmotnost přístroje	0,10438 kg

Prostředí

Normy	EN 60669-2-1
-------	--------------

Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------