



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Tlačítkový stmívač
Delivery form	Bez rámu
Cover plate color	Běžová
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Aplikace pro stmívač	Odporová zátěž Indukční zátěž
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa: 40...1000 W 230 V AC žárovka: 40...1000 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 60...1000 VA 1fázový motor: 60...600 VA
Rated voltage	230 V AC
Typ ochrany	Elektronická ochrana pojistkou
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	7 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	48,25 mm
Depth of visual part	20 mm
Hmotnost přístroje	0,1037 kg

Prostředí

Normy	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE

Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------