



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Ochráné kontakty (schuko)
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Cover plate color	Grafitová
Kind of terminals	Zvedací svorky

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Lankový Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 52...69 mm Šrouby
Výška	120 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	48 mm
Depth of visual part	23,3 mm
Hmotnost přístroje	0,1031 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------