



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Kabelové vývodky
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	25 A při 250 V AC
Cover plate color	Grafitová

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Upevnění mechanismu	Šrouby a čelisti
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 56...74 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	48 mm
Depth of visual part	19,85 mm
Hmotnost přístroje	0,05613 kg

Prostředí

Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS

Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------