



Základní popis

Řada	Sedna
Function	Čidlo přítomnosti
Použití zařízení	Monitorování
Delivery form	Bez rámu
Typ snímače	PIR
Cover plate color	Béžová
Použití výrobku	Monitorování schodiště

Doplňky

Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 230 V AC 50 Hz
Dostupné funkce	Automatický s ručním ovládáním
Nastavení intenzity osvětlení	5...1000 lux
Časové zpoždění	2 s...20 min
Horizontální detekční úhel	0...180 °
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Minimum mounting height	1,2 m
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	51,4 mm
Hmotnost přístroje	0,09825 kg
Depth of visual part	26,6 mm

Prostředí

Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	0...35 °C
Popis prostředí	Bez halogenidů
Certifikace výrobku	GOST-R

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------