

## LED napájecí zdroj 12 V 48 W 4 A IP20 plast

Kód produktu: **ML-732.004.10.0**

Typ produktu: **Plast PS-DC12V/4A**

### McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásy 48W, výstup DC 12V/4A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast. Rozměry 114 x 50 x 30 mm, hmotnost 0,33 kg. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.**



### Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **4000 - 4000**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár):

**ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **48 - 48**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **114**

Šířka [mm]: **50**

Výška [mm]: **30**

Výstupní napětí [V]: **12**

Materiál: **plast**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **100 - 240**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon: **48 W**

