

## LED napájecí zdroj 12 V 350 W 29 A IP20 kov

Kód produktu: **ML-732.021.10.0**Typ produktu: **AI PS-DC12V/29A****McLED Asist****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásky 350W, výstup DC 12V/29A. IP20. Vstupní napětí 200-230VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry 215x115x50mm, hmotnost 1,15kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 116W. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Tento zdroj je chlazen pomocí ventilátoru, je tedy třeba počítat s jeho spínáním a související hluchností.**



### Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **ne**Stmívání 0-10 V: **ne**Stmívání 1-10 V: **ne**Stmívání DALI: **ne**Stmívání DSI: **ne**Stmívání DMX: **ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**Stmívání GPRS: **ne**Stmívání LineSwitch: **ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**Programovatelné stmívání: **ne**RF stmívání: **ne**Stmívání redukcí sinusovky: **ne**Stmívání Touch and Dim: **ne**Stmívání Zigbee: **ne**Stmívání tlačítkem: **ne**Bez stmívání: **ano**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **ne**Určeno pro konstantní napětí: **ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **10,8 - 13,2**Výstupní proud - rozsah [mA]: **26515 - 32407**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár):

**ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **350 - 350**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **215**Šířka [mm]: **115**Výška [mm]: **50**Výstupní napětí [V]: **12**Materiál: **kov**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 230**Umístění: **suché prostředí**Výkon: **350 W**