

LED napájecí zdroj 24 V 35 W 1,5 A IP20 kov

Kód produktu: **ML-732.012.10.1**

Typ produktu: **AI PS-DC24V/1,5A**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásky 35W, výstup DC 24V/1,5A. IP20. Vstupní napětí 200-230VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry 86 x 60 x 38 mm, hmotnost 0,17 kg. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **21,6 - 26,4**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **1326 - 1620**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **35 - 35**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **86**

Šířka [mm]: **60**

Výška [mm]: **38**

Výstupní napětí [V]: **24**

Materiál: **kov**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 230**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon: **35 W**

