

LED pásek teple bílý, 120LED 12W/12V 1100lm/m IP20, 3m

Kód produktu: **ML-121.367.10.3**Typ produktu: **2835WW-M120L10W20F12-3M****McLED Asist****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 12W, 120LED, 1100lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 25000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

**McLED®**

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36**Výkon na metr [W]: **12**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **3,7**Světelný tok na metr [lm]: **1100**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **18000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **18000**Jmenovitá životnost L80/B10 při 25 °C [h]: **12000**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C [h]: **12000**Jmenovitá životnost L90/B10 při 25 °C [h]: **6000**Jmenovitá životnost L90/B50 při 25 °C [h]: **6000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3200**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,5**Délka [mm]: **3000**Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Délka pásku v balení: **3 m**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **0,52**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Umístění: **suché prostředí**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **střední - dekorativní**