

LED pásek studeně+teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1310lm/m IP20, 3m

Kód produktu: **ML-122.631.60.3**Typ produktu: **5050WW/W-M60L10W20F12-3M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (2700K), studeně bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1215lm/m, segment 33,3mm, 2LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Na pásku se střídají LED studené (B=CW) a teple bílé (R=WW), každý druh se dá nezávisle stmívat. Délka 3m.**

**McLED®****Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**Světelný tok na metr [lm]: **1215**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí: **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800-3100 - 5800-6100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **3000**Délka segmentů [mm]: **33**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Průřez vodiče [mm²]: **0,52**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **Dual white WW-CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **3 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **33 mm**Počet LED na segment: **2**Záruka McLED [M]: **60**