

LED pásek WW, 60LED 612lm/m 6,5W/m, 24V, IP20, 20 m

Kód produktu: **ML-126.799.60.8**

Typ produktu: **2835WW-UL60L10W20F24-20**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 6,5W, 60LED, 612lm/m, segment 166,7mm, 10LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 20m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, nelze stmívat.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **6,5**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,981103322

Světelný tok na metr [lm]: **612**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **6,5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **20000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **166,7**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **20**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **40**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**



Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**


Délka pásku v balení: **20 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

Počet LED na segment: **10**



WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	60 LED/m	6,5 W/m	612 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V DC	10LED 167 mm	35000 h L70	120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 