

LED pásek teple bílý WW, 30LED 2,4W/24V 160lm/m IP20, 5 m

Kód produktu: **ML-126.183.60.0**

Typ produktu: **3528WW-M30L8W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 2,4W, 30LED, 160lm/m, segment 166,7mm, 5LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9,143553795**

Výkon na metr [W]: **2,4**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

0,731484304

Světelný tok na metr [lm]: **160**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **2,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **167**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**


Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

Počet LED na segment: **5**



WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	30 LED/m	2,4 W/m	160 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	5 LED 165 mm	 350 mm  0,5 mm²	 120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 