

LED pásek teple bílý WW, 30LED 2,4W/12V 152lm/m IP68, 5 m

Kód produktu: **ML-121.201.60.0**


Typ produktu: **3528WW-M30L8W68F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 30LED, 152lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9,143553795**

Výkon na metr [W]: **2,4**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

0,731484304

Světelný tok na metr [lm]: **152**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **2,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **5,4**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Umístění: **venkovní prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**


Délka pásku v balení: **5 m**

Délitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **3**



WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	30 LED/m	2,4 W/m	152 lm/m	10 mm
IP 68	12 V DC	3 LED 100 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	



McLED LED pásek

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED LED strip

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012