

LED pásek teple bílý WW, 60LED 4,8W/24V 400lm/m IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-126.207.60.2**


Typ produktu: **3528WW-M60L8W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 24W, 60LED, 400lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,462968607

Světelný tok na metr [lm]: **400**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Barva světla: **teple bílý WW**

Délka pásku v balení: **50 m**


Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **48**



WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	400 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	 350 mm 0,5 mm²	 120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 