

LED pásek teple bílý WW, 30LED 2,4W/12V 160lm/m IP20, 5 m


Kód produktu: **ML-121.183.60.0**Typ produktu: **3528WW-M30L8W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 2,4W, 30LED, 160lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Počet LED na 1 stopu [-]: **9,143553795**Výkon na metr [W]: **2,4**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

0,731484304Světelný tok na metr [lm]: **160**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **2,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **5000**Délka jednotlivých segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**


Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3Napětí světelného zdroje: **12**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Umístění: **suché prostředí**Barva světla: **teple bílý WW**Svítilnost: **nízká - dekorativní**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **3**

WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	30 LED/m	2,4 W/m	160 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 100 mm	 350 mm 0,5 mm²	 120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 