



Hlavní parametry

Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Kompatibilní řada	OptiLine 45 montážní rám OptiLine 70 s adaptérem Altira montážní rám
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet výstupních zásuvek	2 2P + E Francie
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami
Barevný odstín	Červená (RAL 3000) krycí deska

Doplněk

Použití výrobku	Upevňovací třmeny
Kompatibilní řada	OptiLine 45 OptiLine 70 s adaptérem Altira
Umístění uzem. oka	Poloha otočena 45°
Jmenovitý proud	16 A - 250 V - AC - 50/60 Hz
Počet modulů	4 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Velikost připojovací svorky	4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Materiál	PC pro kryt mechanismu
Povrchová úprava	Antibakteriální
Povrchová úprava	Hladký
Standardy	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Výška	45 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	39 mm
Hmotnost přístroje	0,087 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken Peroxid vodíku (H ₂ O ₂)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0734 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------