



Hlavní parametry

Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Svítilicí krycí deska
Kompatibilní řada	OptiLine 45 socket-outlet
Úprava zařízení	Mechanismus
Dodatečné informace	Odolný proti neoprávněné manipulaci Se signálkou
Barva centrální desky	Červená (RAL 3000)

Doplňěk

Použití výrobku	Instalační systém OptiLine 45
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Kompatibilita	Patice rotopříchytky
Materiál	ABS + PC
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Hladký
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	10,5 mm
Hmotnost přístroje	0,009 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken Peroxid vodíku (H2O2)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------