



Hlavní parametry

Řada	Vigilohm
Označení výrobku	Vigilohm IFL
Označení přístroje	XD312
Počet kanálů	12
Uzemňovací soustava	IT
Montážní poloha	Vodorovná

Doplňěk

Funkce signalizace	Porucha izolace
Doba odezvy	20 s na připojený kanál
Testovací funkce	Místní
[Us] jmenovité napájecí napětí	220/240 V AC, 50/60 Hz (tolerance: - 15...10 %)
Vypínací schopnost	10 A při 24 V DC, L/R = 1 ms 0,45 A při 220 V DC, L/R = 1 ms 0,65 A při 120 V DC, L/R = 1 ms 2,5 A při 48 V DC, L/R = 1 ms 5 A při 230 V AC, cos fi = 0.7 3 A při 400 V AC, cos fi = 0.7
Příkon	6 VA
Montáž	Zapuštěná montáž Povrchová montáž
Montážní držák	Lišta DIN Výřez ve dveřích
Výška	81 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,6 kg
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky, průřez kabelu: 1,5 mm ²

Životní prostředí

dielektrická pevnost	2500 V
stupeň krytí IP	IP20 (montáž na povrch) IP30 (zapuštěná montáž)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------